

ULTRA OCTAVER UO300



Grazie per la fiducia accordataci nell'aver acquistato il BEHRINGER ULTRA OCTAVER UO300. Questo pedale per effetti di elevata qualità produce un sound mostruoso aggiungendo alla chitarra due ulteriori tonalità – uno e due ottavi sotto la tonalità originale. Grazie alle numerose funzioni si ottiene un segnale naturale, un effetto chiaro degli ottavi con una tonalità costante, ottimale anche per lo Staccato.

L'effetto degli ottavi è possibile grazie ad un azionamento che fa in modo che i segnali vengano creati uno o più ottavi sotto il segnale di ingresso.

1. ELEMENTI DI COMANDO



Vista lato superiore

- 1 Il regolatore *RANGE* consente di realizzare un adattamento ottimale dell'apparecchio a frequenze HI, MID e LOW per l'impiego di strumenti di diversi campi di frequenza (ad es. chitarra, basso, tastiera).
- 2 il regolatore *DIRECT* determina il volume del segnale originale.
- 3 Il regolatore *OCT 1* regola il volume del segnale creato un'ottava sotto il segnale originale.
- 4 Il regolatore *OCT 2* regola il volume del segnale creato due ottavi sotto il segnale originale.
- 5 Il LED *ON/BATT* si accende non appena è attivato l'effetto. Inoltre potrai controllare lo stato della batteria.
- 6 L'interruttore a pedale serve per attivare/disattivare l'effetto.
- 7 Il monoattacco a nottolino *IN* da 6,3-mm serve per il collegamento dello strumento.
- 8 Il monoattacco a nottolino *OUT* da 6,3-mm trasmette il segnale al tuo amplificatore.

L'attacco *DC IN* serve per il collegamento di un adattatore da 9 V (non compreso nella fornitura).

L'ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE si trova sotto l'interruttore a pedale. Per montare o sostituire la batteria è necessario premere con cura le giunture con una penna e rimuovere il pedale. Prestare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

ULTRA OCTAVER UO300



UO300 non è dotato di alcun interruttore On/Off. UO300 è pronto al funzionamento non appena nell'attacco IN viene inserito un cavo. Quando l'UO300 non è in uso si prega di estrarre la spina dall'attacco IN. In questo modo si estende la durata della batteria.

Il **NUMERO DI SERIE** è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. GARANZIA

Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo <http://www.behringer.com>.

3. DATI TECNICI

In	Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
	Impedenza	500 k Ω
Out	Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
	Impedenza	1 k Ω
Alimentazione elettrica		9 V \equiv , 100 mA regolata BEHRINGER PSU-SB USA/Kanada 120 V~, 60 Hz Cina/Korea 220 V~, 50 Hz UK/Australia 240 V~, 50 Hz Europe 230 V~, 50 Hz Giappone 100 V~, 50 - 60 Hz
Allacciamento alla rete		Collegamento 2-mm DC, Center negativo
Batteria		9 V Tipo 6LR61
Potenza assorbita		30 mA
Dimensioni (A x L x P)		ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Peso		ca. 0,33 kg

La ditta BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello qualitativo. Modifiche necessarie saranno eseguite senza alcun preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, **in particolare se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.**

Salvo modifiche tecniche ed eventuali modifiche riguardanti l'aspetto. Tutte le indicazioni corrispondono allo stato della stampatura. I nomi riprodotti e citati di aziende terze, istituzioni o pubblicazioni, nonché i loro relativi logo, sono marchi di fabbrica depositati dei rispettivi titolari. La loro applicazione non rappresenta in alcuna forma una rivendicazione del rispettivo marchio di fabbrica oppure un nesso tra i titolari di tali marchi e la BEHRINGER®. La BEHRINGER® non si assume alcuna responsabilità circa l'esattezza e la completezza delle descrizioni, illustrazioni e indicazioni ivi contenute. I colori e le specificazioni possono divergere lievemente dal prodotto. I prodotti BEHRINGER® sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non rivestono il ruolo di procuratori commerciali della BEHRINGER® e non dispongono pertanto di alcun diritto di impegnare in qualsiasi modo giuridico la BEHRINGER®. Queste istruzioni per l'uso sono tutelate. Qualsiasi poligrafia ovvero ristampa, anche se solamente parziale, come pure la riproduzione delle immagini, anche in stato modificato è consentita solo dietro previo consenso iscritto della ditta BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. BEHRINGER è un marchio depositato.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Münchheide II, Germania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903